

1. No. und Zeichen des Gebäudes.	2. Benennung	3. Entfernung von frem- den Gebäu- den. Meter.	4. Maße. 1. Länge, 2. Breite, 3. Höhe der Umfassungswände, 4. Höhe des Daches, 5. Zahl der Stockwerke, 6. Bebaute Fläche.	5. Bauart und Bekleidung der Umfassungswände und Giebel. Bei massiver Bauart ist die Stärke der Umfassungswände, bei gemischter Bauart das Verhältnis der einzelnen Bauarten zu einander, und bei Fachwänden anzugeben, ob Eichen- oder Tannenholz event. in welchem Verhältnisse verwendet ist.	6. Bedachung. Was für Holz zum Dache verwendet? Bei Ziegeldach mit oder ohne Döden?	7. Innere Bauart und Einrichtung. 1. Scheidewände, massiv, Fachwand pp.? 2. Decken, Construction? Eichen- oder Tannenbalken? Zwischendecken pp.? 3. Fußböden, Eichen oder Tannen, Leinwand, Fliesen pp.? 4. Keller, gewölbt, Holzdecken pp.? 5. Treppen, Eichen- oder Tannenholz? gewölbt, freitragend? 6. Thüren und Fenster, Zahl und Art? 7. Angabe der im Gebäude enthaltenen Stuben, Kammern pp.	8. Feuerungs-Anlagen, insbesondere Bauart der Schornsteine, Lage und Beschaffenheit der Feueröhren und sonstiger Heiz- und Trocken-Anstalten, Darren, Rauchbühnen, ganz genau anzugeben.	9. Benutzung des Gebäudes, Gewerbebetrieb, Inhalt, cfr. § 6 der Instr.	10. Nachbarschaft. Befinden sich Strohdächer oder feuergefährliche Anlagen (Gewerbe) in der Nähe und wie weit?	11. Specielle Angabe der Pertinenzien, welche mit versichert werden sollen, ihres Alters, Neuwerths und Zeitwerths.
	Küchenthalung raum für das Kloball des Fensters Hilfsfenster Kaminzink Kaminrohr in Porta.	3,00 48,4	1). 11,50 m. 2). 6,50 - 3). 3,00 - 4). 2,50 - 5). 1. - 6). 14,75 qm.	Umfassungswände mit Giebel: Tannenholzpfostenwerk.	Kloppdach aus Tannenholzpfostenwerk	1.) Tannenholzpfostenwerk mit Lattenverkleidung. 2.) Tannenbretterverkleidung. 3.) Lattenstreifen. 4.) u. 5.) Offen. 6.) 6 Stück Füllungsstreu mit 1 Oberlichtfenster. 7.) 1 Vorraum, 1 Küchenthalung raum, 1 Windfang am Küchenthür.	Keine.	Küchenthalung, raum f. K. Kloball f. Fenster Kaminrohr.	nein.	1. Kaminrohr des Fensters Kaminrohr = 6000 M. 1. Kaminrohr- anlage, bestehend aus 3 Stück Kaminröhren mit Zylinder- gasröhren = 500.- Sa. 6500. M.

Die Richtigkeit dieser von selbst aufgenommenen Lage versichere auf Dienst. Die Gebühren betragen den 189

Kilometer Entfernung und Arbeitsstunden M. Specielle Werthberechnung liegt bei.
Der Sozietäts-Taxator.

